

立面圖



剖面圖

編號	名稱
W.	門寬
H.	捲門總高
B.	捲箱尺寸
h.	淨高

剖面圖

1.材料製作與安裝

本工程圖說參考長億捲門廠牌繪製,材質為不銹鋼,須出具材質證明書.

(1)開閉機之電動馬達須為正字標記之產品,並為密閉式馬達,馬達線圈應附有溫度保護開關,馬達過熱時能切斷電源,避免馬達燒毀.

(2)主車道捲門不可採用倒捲式設置,以免高故障率影響使用.

(3)門軌上部接近門處須裝設門軌安全開關,避免馬達極限開關失靈而使捲門繼續上升,造成捲門底座捲入門箱內而破壞天花板,並造成馬達燒毀.門軌安全開關需具有緩衝距離約15mm,避免因馬達貫性作用而破壞微動開關,造成漏電現象.

(4)所有捲門電動機均為精密製造,並為電動,鏈條兩用型,捲門開啓時不得有異常噪音或震動情形.

(5)捲軸為鋼管製成,鋼管大小須能承載門重,兩側並加裝滾珠軸承,鋼管承載撓度須在L/200 以內.

(6)本捲門之L值與該捲門淨寬度之差值依所須機械尺寸而定.

(7)本工程捲門電動機之機械縫,門軌槽由營造廠商負責預留施工,電源管路及開關管路由水電承包商負責預埋施工.

(8)電動機安裝於天花板上時其下方之天花板須預留60cm*60cm之活動檢查口,該處骨架應予加強.

(9)除特殊註明者外均以公釐為單位.

(10)承商於製作前應先將各材料製品之樣品製作詳圖及廠商名號,地址送建築師審查後方可製作

2.選用配備

一.鋁合金障礙感知器特殊說明

(1).捲門下降中遇到人員或障礙物,阻力為0.5kg時可自動切斷電源,停止捲門下降.

(2).障礙感知器之本體須為鋁合金擠型而成,表面經陽極處理發色而成,其長度須與捲門淨寬同寬

(3).障礙感知器本體下方需裝橡膠墊片,避免因阻力過大而造成本體損毀,也可以防止灰塵及水進入.

備註：1.本產品連結片厚共2.7公分(間距40至50公分),故捲動時無噪音

2.本產品因內孔折邊,故不傷內管.

3.本產品之連結片面積加寬,故無高低不平現象(水平),捲揚更加靜音 .

4.連結片為孤形,捲收時,更節省空間 .

施工說明



扣環體平面及剖面示意圖



CE型 裝立體示意圖



電動捲門操作系統詳圖



CE型 電動捲門底座(附障礙感知器)詳圖

位置	編號	門型	門片材質	尺寸					馬力數	電源	檔數	門箱		遙控器(1:2)	
				W	h	B	A	C				有	無	有	無
1F		CE-25A	不銹鋼花格	9810	2500		50	10		單相220V	3/4HP	V		V	

備註:

尺寸表



CE扣環之平面示意圖



1.5 mm 不銹鋼門軌



CE電動機詳圖

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	繪圖 DRAWN BY		工務 WORKER BY		比例尺 SCALE	
1								
2			設計 DESIGNED BY		單位 UNIT	mm	日期 DATE	
3								

長億 企業有限公司

http://www.chang-e.com.tw/
e-mail:cecom66@yahoo.com.tw

地址:新北市樹林區三龍街67號

TEL：(02)2903-3252 FAX：(02)2903-3289

業主 CUSTOMER		圖號 DRAWING NO	准依圖施工 ALLOW CONSTRUCFION
工程名稱 PROJECT TITLE		CE-25A	
圖名 DRAWING NAME	不銹鋼管花格式電動捲門大樣圖		